

Fluke 962A/962B/962G 组网型温湿度记录仪



主要特性

- 内置、外置探头可选，应对多种现场环境
- 精度高达 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ， $\pm 3\% \text{ RH}$ ，确保可靠结果
- 可设置 1 分钟到 24 小时的记录间隔，满足不同监测需求
- 4G/WIFI 网络可选，满足不同接入需求
- 962G 可同时接入 100 台记录仪，满足大范围便捷组网
- Lora 低功率通讯可实现最远 1 公里的无线通讯，满足远距离监测需要
- 962A/B 可存储多至 32000 组数据，962G 可存储 100 万组数据，长期记录，实时存储，无惧意外情况
- 支持断电断网续传，保证数据连续性
- 短信、语音、公众号、邮件、APP 多方式远程实时报警，及时响应处理
- 设备共享及权限分级，实现分级响应，确保及时处理
- IP65 防护等级，1 米跌落，应对严苛工况

[访问Fluke Hygeia Cloud温湿度监测云平台](#)

产品概述: Fluke 962A/962B/962G 组网型温湿度记录仪

长期记录、互联共享、灵活增效

通过 962A/962B 与 962G（网关）的便捷组网方式即可实现多至100台记录仪的实时通讯及数据查看。7*24 小时 Hygeia Cloud 温湿度监测云服务可于 PC 端及 APP 端实时查看温湿度数据、回看历史数据图表。此外在云平台中还可以进行设备共享及分级管理、设置温湿度超限告警、自定义记录时间间隔。

推荐使用场景：远程长时间不间断监控、需要灵活访问数据、需要多级报警功能

- 食品加工
- 生物制药
- 冷链仓储
- 生鲜商超
- 药品零售
- 电子制造
- 洁净室
- 关键设备

产品规格: Fluke 962A/962B/962G 组网型温湿度记录仪

型号



Fluke 962A/962B/962G

Fluke 962A/962B 联网型温湿度记录仪

Fluke 962A/962B 联网型温湿度记录仪

- Fluke 962A/962B 主机
- 安装支架，含 2 颗螺钉
- USB 电缆、Micro USB/Type-A
- 电源适配器（USB 接口）
- 随机文档，含手册和合格证各一

Fluke 962G 网关

- Fluke 962G 网关（搭配 962A/B 使用）
 - USB 电缆，USB Type-C/Type-A
 - 电源适配器，（USB 接口）
 - 随机文档，含手册和合格证各一
-

